

葛洲坝荆门水泥有限公司2020年三季度监测方案

一、有组织废气			
序号	采样地点	监测项目	监测频次
1	矿山石灰石破碎机	颗粒物、排气参数(流速、温度、标况风量)	1天×3次/天
2	磨煤袋收尘		
3	水泥回转窑窑头		
4	石膏破碎机		
5	1号水泥磨		
6	2号水泥磨		
7	1号辊压机		
8	2号辊压机		
9	1号包机(三楼)		
10	1号包机顶部(五楼)		
11	2号包机(三楼)		
12	2号包机顶部(五楼)		
13	3号包机(三楼)		
14	3号包机顶部(五楼)		
15	4号包机(三楼)		
16	4号包机(五楼)		
17	水泥回转窑窑尾	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、氨、排气参数(氧含量、流速、温度、标况风量)	1天×3次/天
二、比对监测			
1	水泥回转窑窑头	颗粒物、温度、流速	1天×6次/天
2	水泥回转窑窑尾	颗粒物、温度、流速	1天×3次/天
3	水泥回转窑窑尾	二氧化硫、氮氧化物	1天×6次/天
三、无组织废气			
1	厂界北侧	颗粒物、气象参数	1天×4次/天
2	厂界南侧		
3	厂界东侧		
4	厂界西侧		
5	厂界北侧	氨、气象参数	1天×4次/天
6	厂界南侧		
7	厂界东侧		
8	厂界西侧		

四、厂界噪声		
沿厂界四周布置4个监测点位	等效连续A声级	昼间、夜间各监测一次，监测一天